

Marteletes e Desincrustadores Pneumáticos – Fabricado no Brasil

Ideal para: Batimento de Ferrugem, Limpeza de Superfícies de Ferro, Concreto, etc.
Desincrustações, Asperizações. Inigualáveis no Batimento de Cordões de Solda.



Modelo 1R

Golpes Por Minuto	4.850
Força de Impacto	685 KP
Comprimento	350 mm
Peso	1,5 Kg
Pressão de Trabalho	85 psi
Nº Agulhas	2 mm – 29 pç 3 mm – 12 pç 4 mm – Não
Mangueira Adequada	φ 3/8"

Modelo 2R

Golpes Por Minuto	4.750
Força de Impacto	980 KP
Comprimento	390 mm
Peso	2,5 Kg
Pressão de Trabalho	85 psi
Nº Agulhas	2 mm – 51 pç 3 mm – 19 pç 4 mm – 10 pç
Mangueira Adequada	φ 3/8"

Os Modelos 1R e 2R são ideais para o batimento do cordão de solda elétrica, remoção de tintas, desincrustações e batimento de ferrugem em locais estreitos e de difícil acesso.

Modelo 2P

Golpes Por Minuto	4.750
Força de Impacto	980 KP
Comprimento	460 mm
Peso	2,8 Kg
Pressão de Trabalho	85 psi
Nº Agulhas	2 mm – 51 pç 3 mm – 19 pç 4 mm – 10 pç
Mangueira Adequada	φ 3/8"

Modelo 3P

Golpes Por Minuto	3.500
Força de Impacto	1.200 KP
Comprimento	470 mm
Peso	3,7 Kg
Pressão de Trabalho	85 psi
Nº Agulhas	2 mm – 65 pç 3 mm – 28 pç 4 mm – 19 pç
Mangueira Adequada	φ 3/8"

Os Modelos 2P e 3P são empregados em remoção de ferrugem de superfícies metálicas, nata de concreto, limpeza de fachadas, etc.



Modelo 4P

Golpes Por Minuto	2.930
Força de Impacto	1.380 KP
Comprimento	480 mm
Peso	5,7 Kg
Pressão de Trabalho	85 psi
Nº Agulhas	2 mm – 111 pç 3 mm – 49 pç 4 mm – 35 pç
Mangueira Adequada	φ 3/8"

Rua Vicente Apa (antiga Eloi Mendes), 81 - Centro - Duque de Caxias/RJ - BRASIL - CEP: 25.010-550

Fone RJ: (21) 2671-0544 / 2772-0319 / 2673-6784 - Fax: (21) 2671-1924

SP (11) 3717-2566 - Vale do Paraíba/SP: (12) 3212-2699 / 7898-9027

E-Mail: technospray@technospray.com.br - WEBSITE: www.technospray.com.br