

TABELA DE DIMENSÕES DE BICOS DE PULVERIZAÇÃO

Technospray

Rua Eloi Mendes 81
Duque de Caxias - RJ - Cep: 25010-550
Tel: (21) 772-0319 / 671-0544
Fax: (21) 671-1924
technospray@technospray.com.br

Aplicação	N.º do bico	Orifício		Ângulo de pintura	Diam. Leque (*) cm
		mm	pol.		
Vernizes Desmoldantes Pulverização de óleos	107	0.18	0.007	10°	90
	207	0.18	0.007	20°	115
	407	0.18	0.007	40°	160
	507	0.18	0.007	50°	190
	109	0.23	0.009	10°	90
	209	0.23	0.009	20°	120
	409	0.23	0.009	40°	170
	509	0.23	0.009	50°	200
	609	0.23	0.009	60°	220
Emulsão à base de água Resinas sintéticas Desmoldantes	111	0.28	0.011	10°	100
	211	0.28	0.011	20°	125
	411	0.28	0.011	40°	190
	511	0.28	0.011	50°	210
	611	0.28	0.011	60°	235
	811	0.28	0.011	80°	290
Vernizes Primer Zarcão Seladora Tintas de acabamento Esmalte sintético	113	0.33	0.013	10°	100
	213	0.33	0.013	20°	130
	413	0.33	0.013	40°	200
	513	0.33	0.013	50°	220
	613	0.33	0.013	60°	250
	813	0.33	0.013	80°	310
	115	0.38	0.015	10°	115
	215	0.38	0.015	20°	145
	415	0.38	0.015	40°	210
	515	0.38	0.015	50°	250
	615	0.38	0.015	60°	270
	815	0.38	0.015	80°	330
Tintas PVA Tintas Látex Esmalte sintético Epoxi – baixa espessura	217	0.46	0.017	20°	140
	417	0.46	0.017	40°	250
	517	0.46	0.017	50°	270
	617	0.46	0.017	60°	300
	817	0.46	0.017	80°	380
	219	0.48	0.019	20°	180
	419	0.48	0.019	40°	260
	519	0.48	0.019	50°	290
	619	0.48	0.019	60°	330
	819	0.48	0.019	80°	410

Aplicação	N.º do bico	Orifício		Ângulo de pintura	Diam. Leque (*) cm
		mm	pol.		
Massa corrida Tintas á base de zinco Epoxi – alcatrão Tintas ante - corrosivas	221	0.53	0.021	20°	190
	421	0.53	0.021	40°	270
	521	0.53	0.021	50°	300
	621	0.53	0.021	60°	350
	821	0.53	0.021	80°	430
	223	0.58	0.023	20°	200
	423	0.58	0.023	40°	290
	523	0.58	0.023	50°	330
	623	0.58	0.023	60°	370
	823	0.58	0.023	80°	460
	225	0.66	0.025	20°	210
	425	0.66	0.025	40°	300
	525	0.66	0.025	50°	350
	625	0.66	0.025	60°	390
	825	0.66	0.025	80°	480
Impermeabilizantes Tintas anti – corrosão Grandes áreas de aplicação	431	0.79	0.031	40°	300
	531	0.79	0.031	50°	350
	631	0.79	0.031	60°	390
	831	0.79	0.031	80°	480
	435	0.91	0.036	40°	300
	535	0.91	0.036	50°	350
	635	0.91	0.036	60°	390
	835	0.91	0.036	80°	480
	543	1.10	0.043	50°	350
	643	1.10	0.043	60°	380
	843	1.10	0.043	80°	180
	552	1.30	0.052	50°	350

(*) Distância de aprox. 30 cm. do objeto e pressão de 100 bar (1500 psi), com esmalte sintético.

 Toda as informação contidas neste documento são para fins didáticos. A Technospray Máquinas e Equipamentos Ltda. não se responsabiliza por nenhum dano produzido, decorrente do uso das mesmas.
